

DEVELOP

Dynamic balance

www.XEMAR.PL

ineo 4050

monochromatyczne | 40 str./min



INFORMACJE OGÓLNE

Typ urządzenia

System konsolowy (wbudowany skaner)

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: do 40 str./min.

System kopiowania

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

- > Standard: 650 arkuszy, max. 2,300 arkuszy
- > Kasetka uniwersalna na 550 arkuszy papieru (A6-A4, 60-120 g/m²)
- > Podajnik ręczny na 100 arkuszy papieru (A6-A4, 60-163 g/m²) na papier zwykły, koperty, OHP, papier o wysokiej gramaturze
- > Dupleks (A4, 60-90 g/m²)

Format papieru

Max. 216 x 356 mm

Obszar wydruku

Max. 206 x 346 mm

Wymiary

489 x 561 x 482 mm (bez opcji)

Waga

Okolo 24 kg (bez opcji)

Zasilanie

220-240 V/50/60Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Wbudowany kontroler 800 MHz

Pamięć

Kontroler korzysta z pamięci systemowej (2 GB), w standardzie 320 GB HDD

Rozdzielczość

Max. 1,200 x 1,200 dpi

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), SNMP, HTTP, IPP, iFAX

Emulacja

PCL 5e/c, PCL 6 (XL 3.0), PostScript 3, XPS, PDF 1.7

Interfejs

10-BaseT/100-Base-TX/
1000-Base-T, USB 1.1, USB 2.0

Sterowniki

Windows XP/Vista/Windows 7/8 (32/64)
Windows Server 2003/2008/2008R2/
2012 (64), Mac OS X Ver. 10.2.8 lub
późniejszy, Linux

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/USB/
HDD/WebDAV,
Twain-Scan (sieciowy), WSD Scan

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania

Max. 45/30 obr./min. (kolor/mono)

Rozmiar oryginałów

Max. A4

Formaty skanowania

TIFF, PDF, CompactPDF, JPEG, XPS, PDF/A

Adresy skanowania

Max. 2,100 (pojedyncze i grupy)

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

- > 50 arkuszy, max. 120 g/m²
- > max. 216 x 356 mm
- > Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów

Wielokrotność kopiowania

1 - 999

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

8.5 sekundy

Pamięć urządzenia

2 GB

Dysk twardy

320 GB

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG, iFax

Wielkość i szybkość transferu

Okolo 3 s (A4, V.34, 33.6 kbps, JBIG)

Pamięć

Współdzielona z kopiarką

OPCJE

- > Wewnętrzny finiszier zszywający do 20 arkuszy
- > Kasetka na papier (3 x 250/550 arkuszy, wszystkie kombinacje są możliwe)
- > Klawiatura numeryczna
- > Fax
- > Zestaw instalacyjny faxu
- > Czytnik kart ID
- > Podstawa
- > Drukowanie czcionek barcode (i-opcja)
- > Drukowanie czcionek unicode (i-opcja)
- > Drukowanie czcionek OCR A i B (i-opcja)
- > Konektor ThinPrint (i-opcja)
- > WLAN

OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > store+find (opcja)
- > convert+share (opcja)
- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (opcja)

DEVELOP



Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasety odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

WWW.XEMAR.PL

oddziały:

Jaworzno ul.Grunwaldzka 99

Katowice ul.Kossutha 11

INFOLINIE: 32 614 16 16 32 753 17 00/01 FAX: 32 614 13 93

biuro@xemar.pl