

DEVELOP

Dynamic balance

WWW.XEMAR.PL

ineo⁺ 3110

druk w kolorze | 31 stron na minutę



ineo+ 3110

INFORMACJE OGÓLNE

Typ urządzenia

Urządzenie nabiurkowe

Szybkość drukowania i kopiowania

> A4: max. 31/31 str./min. (w kolorze / w czerni)

System druku

Laser

Skala szarości

256

Zasobniki papieru

> Standard: 350 arkuszy, max. 850 arkuszy
> Kasetka na 250 arkuszy (A6-A4, 60-210g/m²)
> Podajnik ręczny na 100 arkuszy (A6-A4+, 60-210g/m²)
na papier zwykły, papier o wysokiej gramaturze oraz koperty

Format papieru

Max. 216 x 356 mm

Obszar wydruku

Max. 207.6 x 347.6 mm

Czas nagrzewania

Mniej niż 38 sekund

Wymiary

447 x 544 x 350 mm (bez opcji)

Waga

Okolo 29.5 kg (bez opcji i materiałów)

Zasilanie

230 V/50/60Hz

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Kontroler

Wbudowany kontroler 1.066 Ghz

Pamięć

1 GB RAM Std. max 2 GB
320 GB HDD jako opcja

Rozdzielczość

1,200 x 1,200 dpi (max.)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS

Emulacja

Standard: PCL 5e/c, PS3
Opcjonalnie: XPS

Interfejs

Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0, Host
USB (drukowanie z nośnika USB)

Sterowniki

Windows VISTA (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x
Linux
Citrix

Funkcje drukarki

Druk dwustronny, nakładki, znaki wodne,
N-up, plakat, broszura, druk bezpieczny

Opcjonalnie: druk bezpośredni z PDF/JPEG/
TIFF/XPS i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX),
druk z pamięci USB

SPECYFIKACJA SKANERA

Rodzaj skanowania

Skanowanie do E-mail (Scan-to-Me),
SMB (Scan-to-Home), FTP, USB, HDD
(wymagany opcjonalny HDD), DPWS,
Twain sieciowy

Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

Szybkość skanowania

Do 30 obr./min. w kolorze i czerni

Rozmiar oryginałów

Max. A4

Formaty skanowania

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS (wymaga
opcjonalnego HDD)

SPECYFIKACJA KOPIARKI

Automatyczny podajnik dokumentów

> 50 arkuszy, max. 50-110g/m²
> Automatyczny dwustronny podajnik
dokumentów

Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 1%

Czas uzyskania pierwszej kopii A4

17 / 13 s (w kolorze / w czerni)

Pamięć urządzenia

1 GB RAM

Dysk twardy

Opcjonalny dysk 320 GB

Rozdzielczość

600 x 600 dpi

Funkcje kopiarki

Kopiowanie dwustronne, elektroniczne
sortowanie, kopiowanie kart ID, 2/4 w 1,
tryb plakatu

OPCJE

- > Kasetka na 500 arkuszy (A4, 60-90 g/m²)
- > Dodatkowa pamięć 1 GB
- > Fax
- > Płyta podłączeniowa faxu
- > WLAN
- > Zszywacz
- > Dysk twardy 320 GB
- > Podstawa
- > Czytnik kart
- > LK-106 czcionki barcode
- > LK-107 czcionki unicode
- > LK-108 czcionki OCR A i B
- > LK-111 wsparcie ThinPrint

OPROGRAMOWANIE

- > Data Administrator
- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > WebConnection
- > ineo Remote Care (opcja)



DEVELOP

Wszystkie dane dotyczące ilości papieru obsługiwanej przez podajniki dokumentów, akcesoria wykańczające oraz kasetki odnoszą się do papieru o gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inną gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące prędkości drukowania, skanowania lub faksowania odnoszą się do papieru formatu A4 i gramaturze 80g/m², chyba że wyraźnie wskazano inny format i gramaturę.

Wszystkie dane dotyczące gramatury papierów odnoszą się do papierów rekomendowanych przez Develop.

Wszystkie dane techniczne zamieszczone w folderze oparte są o wiedzę dostępną w chwili przekazania folderów do druku. Develop zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji

WWW.XEMAR.PL

oddziały:

Jaworzno ul.Grunwaldzka 99

Katowice ul.Kossutha 11

INFOLINIE: 32 614 16 16 32 753 17 00/01 FAX: 32 614 13 93

biuro@xemar.pl

